

# RWG500

## Inteligentny i Cichy Nawijak



Prędkość druku dostosowuje się automatycznie do prędkości druku



Głośność poniżej 60dB



Automatycznie dostosowywana prędkość nawoju



Łatwy do obsługi panel sterowania



Obsługuje etykiety o wielkości do 6" (cali)

# RWG500

## Ogólne Specyfikacje



### CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

Otoczenie	Działania	0 ~ 40°C / 30 ~ 80% (nieskroplone)
	Przechowywania	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% (nieskroplone)
Regulacje		UL/C-UL, FCC, CE, TUV, CCC
Wymiary (S x G x W), waga		280 mm x 320 mm x 230 mm, ~7.5kg
Poziom hałasu		Poniżej 60 dB
Zasilanie		DC_24V, 2A
Podłączenie do drukarki		Kabel przeznaczony do drukarek SATO: EXT płyta podłączenia kabla: TAK (obsługuje następujące modele standardowo) (M-5900RVe / CL4XXe / M-84Pro / GTe4XXe / CL6XXe) (wraz z CL6XXe może współpracować dla mediów o szerokości 131mm lub mniej)


### CHARAKTERYSTYKA NAWOJU

Prędkość nawijania		Max 381 mm/sek (max. 15 cali/sek)
Sposób nawijania		Nawijanie z zewnątrz: bezpośrednio na trzon 40 mm / na 3 calową tuleję
Kierunek Nawijania		Na zewnątrz/Do wewnątrz (Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara/ Zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Kierowanie Nawijaniem		Nawijanie włączone ON/ wyłączone OFF poprzez pozycję ramienia naciągowego
Zewnętrzna średnica nawoju		Max nawijanie aż do 265 mm (11 cali)
Rozmiar mediów	Szerokość, mm	25 - 131 (opcja 132 - 180)
	Wysokość, mm	8 - 400
	Grubość, mm	0.08 - 0.27

### OPCJONALNIE

Zestaw dla Nawijaka	1 calowa tuleja papierowa / Plastic core rewinding
	1.5 calowa tuleja papierowa nawój na tuleję
	2 calowa tuleja bezpośredni nawój
	3 calowa tuleja papierowa nawój na tuleję

## Współpraca z Drukarkami



**CL6xxe**



**CL4xxe**



**M-84Pro**



**M5900RVe**



**GTe408e**